

Aide au choix

Tuyaux aspiraux et accessoires tuyaux

- p. 2 _ Demi-raccords symétrique Guillemain, à douille fileté BSP
- p. 3 _ Demi-raccords DSP/AR, à douille fileté BSP
- p. 4 _ Demi-raccords GFR, à douille fileté BSP
- p. 5 _ Demi-raccords Storz, à douille annelée
- p. 6 _ Demi-raccords Storz, à douille fileté BSP
- p. 7 _ Demi-raccords Storz, à douille annelée, pour le refoulement
- p. 8 _ Raccords Royaume-Uni, à douille fileté BSP
- p. 9 _ Transformations
- p. 10 _ Réductions Storz
- p. 11 _ Jonctions France (SG - DSP - AR)
- p. 12 _ Bouchons Storz
- p. 13 _ Bouchons Royaume-Uni
- p. 14 _ Bouchons France (SG - DSP - AR)
- p. 15 _ Joints de raccords France (SG - GFR - DSP - AR)
- p. 16 _ Joints de raccords Storz
- p. 17 _ Divisions
- p. 18 _ Collecteurs
- p. 19 _ Coudes à 90° (France, Storz)
- p. 20 _ Contrôleurs de pression "en ligne"

 Demi-raccords symétrique Guillemin, à douille fileté BSP :

	Raccord symétrique Guillemin				Douille fileté BSP	Verrou		Matière		Poids (en kg)
	DN20	DN25	DN40	DN65		Avec	Sans	Aluminium	Bronze	
1	•				femelle - 3/4"	•		•		0,09
2	•				femelle - 3/4"		•	•		0,06
3	•				femelle - 3/4"		•		•	0,08
4	•				mâle - 3/4"	•		•		0,07
5	•				mâle - 3/4"		•	•		0,06
6	•				mâle - 3/4"		•		•	0,1
7	•				femelle - 1"		•	•		0,07
8	•				femelle - 1"	•			•	0,31
9	•				femelle - 1"		•		•	0,09
10	•				mâle - 1"		•	•		0,07
11	•				mâle - 1"	•			•	0,22
12	•				mâle - 1"		•		•	0,13
13		•			femelle - 1"	•		•		0,12
14		•			femelle - 1"		•	•		0,08
15		•			mâle - 1"	•		•		0,11
16		•			mâle - 1"		•	•		0,07
17			•		femelle - 1"1/2	•		•		0,25
18			•		femelle - 1"1/2		•	•		0,1
19			•		mâle - 1"1/2	•		•		0,17
20			•		mâle - 1"1/2		•	•		0,12
21			•		femelle - 2"	•		•		0,34
22			•		femelle - 2"		•	•		0,29
23			•		mâle - 2"	•		•		0,27
24				•	femelle - 2"	•		•		0,43
25				•	femelle - 2"		•	•		0,18
26				•	mâle - 2"	•		•		0,45
27				•	mâle - 2"		•	•		0,27
28				•	femelle - 2"1/2	•		•		0,57
29				•	femelle - 2"1/2		•	•		0,21
30				•	mâle - 2"1/2	•		•		0,4
31				•	mâle - 2"1/2		•	•		0,29
32				•	femelle - 3"	•		•		0,63
33				•	femelle - 3"		•	•		0,75
34				•	mâle - 3"	•		•		0,54

Pour toute autre demande, merci de nous contacter directement :

✉ catalogue@sides.fr / ☎ 33 (0)2 40 17 18 00

 Demi-raccords DSP/AR, à douille fileté BSP :

	Raccord			Douille fileté BSP	Verrou		Matière		Poids (en kg)	Certification NF S61-701
	DSP DN40	DSP DN65	AR DN100		Avec	Sans	Aluminium	Bronze		
1	•			femelle - 1"1/2	•		•		0,25	•
2	•			femelle - 1"1/2		•	•		0,13	
3	•			mâle - 1"1/2	•		•		0,26	•
4	•			mâle - 1"1/2		•	•		0,13	
5	•			femelle - 2"	•		•		0,35	
6	•			femelle - 2"		•	•		0,21	
7	•			mâle - 2"	•		•		0,3	
8	•			mâle - 2"		•	•		0,24	
9	•			femelle - 2"1/2		•		•	0,56	
10	•			mâle - 2"1/2	•		•		0,4	
11		•		femelle - 1"1/2		•	•		0,33	
12		•		femelle - 2"	•		•		0,43	
13		•		femelle - 2"		•	•		0,34	
14		•		mâle - 2"	•		•		0,45	
15		•		mâle - 2"		•	•		0,34	
16		•		femelle - 2"1/2	•		•		0,6	•
17		•		femelle - 2"1/2		•	•		0,29	
18		•		mâle - 2"1/2	•		•		0,53	
19		•		mâle - 2"1/2		•	•		0,34	
20		•		femelle - 3"	•		•		0,68	
21		•		femelle - 3"		•	•		0,68	
22		•		mâle - 3"	•		•		0,56	
23			•	femelle - 2"1/2	•		•		1,07	
24			•	mâle - 2"1/2	•		•		1,11	
25			•	femelle - 4"	•		•		1,08	
26			•	femelle - 4"		•	•		0,67	
27			•	mâle - 4"	•		•		0,96	•
28			•	mâle - 4"		•	•		0,71	
29			•	femelle - 4"1/2		•	•		1,439	

Pour toute autre demande, merci de nous contacter directement :

✉ catalogue@sides.fr / ☎ 33 (0)2 40 17 18 00

 Demi-raccords GFR, à douille fileté BSP :

	Raccord GFR		Douille fileté BSP	Matière		Poids (en kg)
	femelle DN20	mâle DN20		Aluminium	Bronze	
1	•		femelle - 3/4"	•		0,16
2	•		femelle - 3/4"		•	0,37
3	•		mâle - 3/4"	•		0,12
4	•		mâle - 3/4"		•	0,27
5	•		femelle - 1"	•		0,17
6	•		femelle - 1"		•	0,42
7	•		mâle - 1"	•		0,15
8	•		mâle - 1"		•	0,34
9		•	femelle - 3/4"	•		0,07
10		•	femelle - 3/4"		•	0,22
11		•	mâle - 3/4"	•		0,05
12		•	mâle - 3/4"		•	0,14
13		•	femelle - 1"	•		0,062
14		•	femelle - 1"		•	0,3
15		•	mâle - 1"	•		0,06
16		•	mâle - 1"		•	0,16

Pour toute autre demande, merci de nous contacter directement :

✉ catalogue@sides.fr / ☎ 33 (0)2 40 17 18 00

 Demi-raccords Storz, à douille annelée :

	Raccord Storz					Douille annelée	Matière Aluminium	Poids (en kg)	Certifications
	D/25	C/52	B/75	A/110	DN150				
1	•					Ø25	•	0,09	DIN 14 301
2		•				Ø52	•	0,37	DIN 14 321
3			•			Ø75	•	0,71	DIN 14 322
4				•		Ø110	•	1,69	DIN 14 323
5					•	Ø150 - à 3 griffes	•	2,62	

_____ Pour toute autre demande, merci de nous contacter directement : _____

✉ catalogue@sides.fr / ☎ 33 (0)2 40 17 18 00

 Demi-raccords Storz, à douille fileté BSP :

	Raccord Storz							Ecroû		Douille fileté BSP	Matière			Poids (en kg)
	D/25	DN38	C/52	B/75	A/110	DN125	DN150	Fixe	Tournant		Aluminium	Bronze	Laiton	
1	•							•		femelle - 1"	•			0,16
2	•							•		femelle - 1"			•	0,37
3	•							•		mâle - 1"	•			0,12
4	•							•		mâle - 1"			•	0,27
5		•						•		femelle - 1"1/2	•			0,17
6		•						•		femelle - 1"1/2		•		0,42
7		•						•		mâle - 1"1/2			•	0,15
8		•						•		mâle - 1"1/2	•			0,34
9		•						•		femelle - 2"	•			0,07
10			•					•		femelle - 1"1/2	•			0,37
11			•					•		femelle - 1"1/2			•	0,12
12			•					•		mâle - 1"1/2	•			0,27
13			•					•		mâle - 1"1/2			•	0,17
14			•					•		femelle - 2"	•			0,42
15			•					•		femelle - 2"			•	0,15
16			•					•		mâle - 2"	•			0,34
17			•					•		mâle - 2"			•	0,07
18			•					•		femelle - 2"1/2	•			0,22
19			•						•	femelle - 1"1/2	•			0,05
20			•						•	mâle - 1"1/2	•			0,14
21			•						•	femelle - 2"	•			0,062
22			•						•	mâle - 2"	•			0,27
23				•				•		femelle - 2"	•			0,17
24				•				•		mâle - 2"	•			0,42
25				•				•		femelle - 2"1/2	•			0,15
26				•				•		femelle - 2"1/2			•	0,34
27				•				•		mâle - 2"1/2	•			0,07
28				•				•		mâle - 2"1/2			•	0,22
29				•				•		femelle - 3"	•			0,05
30				•				•		femelle - 3"			•	0,14
31				•				•		mâle - 3"	•			0,062
32				•				•		mâle - 3"			•	0,3
33				•					•	femelle - 2"	•			0,37
34				•					•	femelle - 2"1/2	•			0,12
35				•					•	mâle - 2"1/2	•			0,27
36				•					•	femelle - 3"	•			0,17
37					•			•		femelle - 4"	•			0,42
38					•			•		femelle - 4"			•	0,15
39					•			•		mâle - 4"	•			0,34
40					•			•		mâle - 4"			•	0,07
41					•			•		femelle - 4"1/2	•			0,22
42					•			•		femelle - 4"1/2			•	0,05
43					•				•	mâle - 2"1/2	•			0,14
44					•				•	femelle - 4"	•			0,062
45					•				•	mâle - 4"	•			0,27
46						•		•		femelle - 5"	•			0,17
47						•		•		mâle - 5"	•			0,42
48						•			•	femelle - 4"	•			0,15
49						•			•	mâle - 4"	•			0,34
50						•			•	mâle - 5" - avec loquet	•			0,07
51							•	•		femelle - 6" - à 3 griffes	•			0,22
52								•	•	femelle - 6" - à 3 griffes			•	0,05
53								•	•	mâle - 6" - à 3 griffes	•			0,14
54								•	•	mâle - 6" - à 3 griffes			•	0,062
55									•	femelle - 4"1/2	•			0,06
56									•	mâle - 4"1/2	•			0,16

Pour toute autre demande, merci de nous contacter directement :

✉ catalogue@sides.fr / 📞 33 (0)2 40 17 18 00

 Demi-raccords Storz, à douille annelée, pour le refoulement :

	Raccord Storz			Douille annelée			Matière	
	C/52	B/75	A/110	Ø52	Ø75	Ø110	Aluminium	Laiton
1	•			•			•	
2		•			•		•	
3			•			•	•	
4	•			•				•
5		•			•			•
6			•			•		•

_____ Pour toute autre demande, merci de nous contacter directement : _____

✉ catalogue@sides.fr / ☎ 33 (0)2 40 17 18 00

 Raccords Royaume-Uni, à douille fileté BSP :

	Type de raccord	Douille fileté BSP	Matière	Poids
			Aluminium	(en kg)
1	Instantaneous femelle 1"1/2	mâle - 1"	•	env. 0,1
2	Instantaneous femelle 1"1/2	femelle - 1"1/2	•	env. 0,22
3	Instantaneous femelle 1"1/2	femelle - 2"	•	0,29
4	Instantaneous mâle 1"1/2	mâle - 1"	•	env. 0,07
5	Instantaneous mâle 1"1/2	femelle - 1"1/2	•	0,16
6	Instantaneous mâle 1"1/2	mâle - 1"1/2	•	env. 0,1
7	Instantaneous femelle 2"1/2	femelle - 2"	•	0,66
8	Instantaneous femelle 2"1/2	mâle - 2"	•	env. 0,59
9	Instantaneous femelle 2"1/2	femelle - 2"1/2	•	0,68
10	Instantaneous femelle 2"1/2	mâle - 2"1/2	•	0,74
11	Instantaneous mâle 2"1/2	mâle - 1"	•	0,52
12	Instantaneous mâle 2"1/2	femelle - 1"1/2	•	0,37
13	Instantaneous mâle 2"1/2	mâle - 1"1/2	•	env. 0,30
14	Instantaneous mâle 2"1/2	femelle - 2"	•	0,29
15	Instantaneous mâle 2"1/2	mâle - 2"	•	env. 0,30
16	Instantaneous mâle 2"1/2	femelle - 2"1/2	•	0,27
17	Instantaneous mâle 2"1/2	mâle - 2"1/2	•	0,35
18	BSRT femelle 4", à filet rond	femelle - 2"1/2 - tournante	•	1,74
19	BSRT femelle 4", à filet rond	femelle - 4" - tournante	•	1,54
20	BSRT femelle 4", à filet rond	mâle - 4" - fixe	•	1,87
21	BSRT mâle 4", à filet rond	femelle - 2"1/2 - fixe	•	1,33
22	BSRT mâle 4", à filet rond	femelle - 4" - fixe	•	0,6
23	BSRT mâle 4", à filet rond	mâle - 4" - tournante	•	0,64
24	BSRT femelle 5", à filet rond	mâle - 4" - fixe	•	2,09
25	BSRT mâle 5", à filet rond	mâle - 4" - tournante	•	1,84
26	BSRT mâle 6", à filet rond	mâle - 4" - tournante	•	2,17

Pour toute autre demande, merci de nous contacter directement :

✉ catalogue@sides.fr / ☎ 33 (0)2 40 17 18 00

 Transformations :

	Type de raccord	Type de raccord	Matière		Poids
	1	2	Aluminium	Bronze	(en kg)
1	GFR femelle DN20	DSP DN40 - à verrou	•		0,37
2	GFR femelle DN20	symétrique Guillemín DN20 - à verrou		•	0,49
3	GFR mâle DN20	GFR mâle DN20		•	0,4
4	GFR mâle DN20	symétrique Guillemín DN20 - à verrou		•	0,36
5	GFR mâle DN20	DSP DN40 - à verrou	•		0,27
6	GFR mâle DN20	DSP DN40 - à verrou		•	0,39
7	BSRT femelle 5"1/2	BSRT mâle 4"	•		-

_____ Pour toute autre demande, merci de nous contacter directement : _____

✉ catalogue@sides.fr / ☎ 33 (0)2 40 17 18 00

 Réductions Storz :

	Raccord Storz 1	Raccord Storz 2	Matière Aluminium	Poids (en kg)	Certifications
1	C/52	D/25	•	0,32	DIN 14 341
2	C/52	DN38	•	0,816	DIN 14 343
3	NEN DN65 - tournant	DN38 - tournant	•	0,407	DIN 14 341 / DIN 14 342 / DIN 14 343 / NEN 3374
4	B/75	C/52	•	0,61	DIN 14 342
5	A/110	NEN ND65	•	env. 1,378	DIN 14 343 / NEN 3374
6	A/110	B/75	•	1,59	DIN 14 343
7	DN125	A/110	•	env. 2,3	
8	DN150	A/110	•	2,71	

Pour toute autre demande, merci de nous contacter directement :

✉ catalogue@sides.fr / ☎ 33 (0)2 40 17 18 00

 Jonctions France (SG - DSP - AR) :

	Type de raccord	Type de raccord	Matière		Poids	Certifications
	1	2	Aluminium	Bronze	(en kg)	
1	symétrique Guillemin DN20	symétrique Guillemin DN40	•		0,3	NF E 29-572
2	symétrique Guillemin DN40	symétrique Guillemin DN65	•		0,65	NF E 29-572
3	symétrique Guillemin DN65	symétrique Guillemin DN100	•		1,41	NF E 29-572
4	DSP DN40	symétrique Guillemin DN20	•		0,32	NF E 29-572 / NF S 61-701
5	DSP DN40	symétrique Guillemin DN20		•	0,092	NF E 29-572 / NF S 61-701
6	DSP DN40	DSP DN65	•		0,65	NF E 29-572 / NF S 61-701
7	DSP DN40	AR DN100	•		1,49	NF E 29-572 / NF S 61-701
8	DSP DN65	AR DN100	•		1,54	NF E 29-572 / NF S 61-701

_____ Pour toute autre demande, merci de nous contacter directement : _____

✉ catalogue@sides.fr / ☎ 33 (0)2 40 17 18 00

 Bouchons Storz :

	Raccord Storz	Matière		Poids (en kg)	Certifications
		Aluminium	Laiton		
1	D/25	•		0,37	DIN 14 310
2	D/25		•	0,27	DIN 14 310
3	DN38	•		env. 0,46	
4	C/52	•		0,09	DIN 14 311
5	C/52		•	0,91	DIN 14 311
6	NEN DN65	•		0,47	NEN 3374
7	B/75	•		0,54	DIN 14 312
8	B/75		•	1,41	DIN 14 312
9	A/110	•		1,34	DIN 14 313
10	A/110		•	env. 2,06	DIN 14 313
11	DN125	•		1,7	NFPA 1963
12	DN150		•	env. 2,82	
13	DN150 - à 3 griffes	•		2,14	

_____ Pour toute autre demande, merci de nous contacter directement : _____

✉ catalogue@sides.fr / ☎ 33 (0)2 40 17 18 00

 Bouchons Royaume-Uni :

	Type de raccord	Matière	Poids (en kg)	Certifications
1	Instantaneous mâle 1"1/2	•	0,09	BS 336
2	Instantaneous femelle 2"1/2	•	0,62	BS 336
3	Instantaneous mâle 2"1/2	•	0,26	
4	BSRT femelle 4"	•	1,13	BS 336
5	BSRT mâle 4"	•	1,29	BS 336
6	BSRT femelle 5"1/2	•	0,99	BS 336

Pour toute autre demande, merci de nous contacter directement :

✉ catalogue@sides.fr / ☎ 33 (0)2 40 17 18 00

 Bouchons France (SG - DSP - AR) :

	Type de raccord	Matière		Poids (en kg)	Certifications
		Aluminium	Bronze		
1	symétrique Guillemin DN20	•		0,08	NF E 29-572
2	symétrique Guillemin DN20		•	0,19	NF E 29-572
3	symétrique Guillemin DN25		•	0,2	NF E 29-572
4	symétrique Guillemin DN40	•		0,13	NF E 29-572
5	symétrique Guillemin DN65	•		0,31	NF E 29-572
6	DSP DN40	•		0,17	
7	DSP DN65	•		0,33	
8	AR DN100	•		0,61	

_____ Pour toute autre demande, merci de nous contacter directement : _____

✉ catalogue@sides.fr / ☎ 33 (0)2 40 17 18 00

 Joints de raccords France (SG - GFR - DSP - AR) :

	Type de raccord	Matière*		Dimensions Ø INT - Ø EXT - EP (en mm)	Poids (en kg)
		B-n-a	Caout		
1	symétrique Guillemin DN20	•		23 et 28 x 3,5	0,07
2	symétrique Guillemin DN40	•		43 et 51 x 5	0,3
3	symétrique Guillemin DN65	•		69 et 79 x 6	0,71
4	GFR DN20	•		24 et 31 x 3,5	0,13
5	DSP DN40		•		0,005
6	DSP DN65		•		0,013
7	AR DN100		•		0,026

*B-n-a = Butadiène-nitrile-acrylique / Caout = Caoutchouc naturel

_____ Pour toute autre demande, merci de nous contacter directement : _____

✉ catalogue@sides.fr / ☎ 33 (0)2 40 17 18 00

 Joints de raccords Storz :

	Raccord Storz	Fonction		Matière	Poids
		Aspiration	Refoulement	B-n-a*	(en kg)
1	D/25	•		•	0,0026
2	DN38	•		•	0,0065
3	C/52	•		•	0,0098
4	DN65	•		•	0,0123
5	B/75	•		•	0,0167
6	A/110	•		•	0,0346
7	DN125	•		•	0,0438
8	DN150	•		•	0,0363
9	C/52		•	•	0,009
10	B/75		•	•	0,014

*Butadiène-nitrile-acrylique

_____ Pour toute autre demande, merci de nous contacter directement : _____

✉ catalogue@sides.fr / ☎ 33 (0)2 40 17 18 00

Divisions :

(Nous consulter pour toute autre demande : catalogue@sides.fr / 33 (0)2 40 17 18 00)

	Entrée	Sorties	Robinets				Dimensions L x l x h (en cm)	Poids (en kg)	Certifications
			2x à volant	3x à volant	2x % de tour	3x % de tour			
1	fileté mâle BSP 1"1/2	2 x filetés mâle BSP 1"1/2	•				25,5 x 23,4 x 23,6	2,21	
2	fileté mâle BSP 2"1/2	2 x filetés mâle BSP 1"1/2	•				26 x 24 x 24	2,13	
3	fileté mâle BSP 2"1/2	2 x filetés mâle BSP 2"1/2	•				27,5 x 29 x 26	3,1	
4	DSP DN40 - avec verrou	2 x GFR mâle DN20	•				21,9 x 18 x 15,7	1,37	MARINE NATIONALE N°6596/50 STCM
5	DSP DN65 - avec verrou	2 x DSP DN40 - sans verrou	•				30 x 23,4 x 23,6	2,85	MARINE NATIONALE N°6596/50 STCM
6	AR DN100 - avec verrou	2 x DSP DN65 - sans verrou	•				34,5 x 26 x 28,5	5,36	MARINE NATIONALE N°6596/50 STCM
7	Storz B/75	2 x Storz C/52	•				28 x 26,5 x 23,5	3,3	
8	Storz A/110	2 x Storz B/75	•				32 x 30 x 30	5,94	
9	Instantaneous mâle 2"1/2	2 x Instantaneous femelle 2"1/2	•				33,2 x 33,8 x 26	4,71	BS 336
10	fileté mâle BSP 2"	1 x fileté mâle BSP 2" + 2 x filetés mâle BSP 1"		•			24x26,6x22,2	2,3	
11	fileté mâle BSP 2"1/2	1 x fileté mâle BSP 2"1/2 + 2 x filetés mâle BSP 2"		•			30x41x26	4,26	
12	DSP DN65 - avec verrou	1 x DSP DN65 - sans verrou + 2 x DSP DN40 - sans verrou		•			40x41x26	5,68	MARINE NATIONALE N°6596/49 STCM
13	AR DN100 - avec verrou	3 x DSP DN65 - sans verrou		•			42x47x26	7,05	MARINE NATIONALE N°6596/49 STCM
14	Storz B/75	1 x Storz B/75 + 2 x Storz C/52		•			34x41x26	5,71	DIN 14 345 - BV
15	Instantaneous mâle 2"1/2	1 x Instantaneous femelle 2"1/2 + 2 x Instantaneous femelle 2"1/2		•			env. 43x45x26	5,33	BS 336
16	Instantaneous mâle 2"1/2	3 x Instantaneous femelle 2"1/2		•			env. 33x45x26	env. 4,434	BS 336
17	fileté mâle BSP 2"1/2	2 x filetés mâle BSP 1"1/2			•		20,2 x 18,3 x 17,1	2,19	
18	fileté mâle BSP 2"1/2	2 x filetés mâle BSP 2"1/2			•		25,8 x 21,8 x 21,8	3,47	
19	fileté femelle BSP 4"	2 x filetés mâle BSP 2"1/2			•		21,6 x 21,7 x 22,8	3,46	
20	DSP DN40 - avec verrou	2 x GFR mâle DN20			•		22,1 x 15,3 x 14,4	1,73	
21	DSP DN40 - avec verrou	2 x symétriques Guillemin DN20 - sans verrou			•		22,1 x 15,3 x 14,4	1,84	
22	DSP DN65 - avec verrou	2 x DSP DN40 - sans verrou			•		26,8 x 18,3 x 17,1	2,81	
23	DSP DN65 - avec verrou	2 x DSP DN65 - sans verrou			•		32,4 x 23 x 21,8	4,56	
24	AR DN100 - avec verrou	2 x DSP DN65 - sans verrou			•		29,9 x 23 x 22	5,16	
25	Storz NEN DN65	2 x Storz DN38			•		env. 21 x 25 x 18	env. 2,72	
26	Storz B/75	2 x Storz C/52			•		24 x 21,5 x 17,1	3,16	
27	Storz A/110 - tournant	2 x Storz B/75			•		28,1 x 27,7 x 23,6	5,79	
28	Instantaneous mâle 2"1/2	2 x Instantaneous femelle 2"1/2			•		env. 26 x 22 x 22	3,594	
29	fileté mâle BSP 2"1/2	3 x filetés mâle BSP 2"			•		29 x 36,8 x 21,8	4,01	
30	fileté femelle BSP 4"	3 x filetés mâle BSP 2"1/2			•		26,1 x 35,7 x 21,9	5,09	
31	DSP DN40 - avec verrou	1 x DSP DN40 - sans verrou + 2 x GFR mâle DN20			•		25,5 x 27,4 x 15,8	2,88	
32	DSP DN40 - avec verrou	1 x DSP DN40 - sans verrou + 2 x symétriques Guillemin DN20 - sans verrou			•		25,5 x 27,4 x 15,8	2,99	
33	DSP DN65 - avec verrou	1 x DSP DN65 - sans verrou + 2 x DSP DN40 - sans verrou			•		33,6 x 36,8 x 21,8	4,85	
34	AR DN100 - avec verrou	3 x DSP DN65 - sans verrou			•		34,3 x 35,7 x 21,9	7,13	
35	AR DN100 - avec verrou	1 x AR DN100 - sans verrou + 2 x DSP DN65 - sans verrou			•		49,7 x 40,5 x 28,2	10,69	
36	Storz B/75	3 x Storz C/52			•		32,7 x 36,8 x 21,8	5,31	
37	Storz B/75	1 x Storz B/75 + 2 x Storz C/52			•		32,7 x 36,8 x 21,8	5,51	
38	Storz A/110 - tournant	3 x Storz B/75			•		32,6 x 38,3 x 23,5	7,85	
39	Storz A/110 - tournant	1 x Storz A/110 + 2 x Storz B/75			•		47,9 x 43,2 x 28,2	11,91	
40	Storz A/110 - tournant	3 x Storz A/110			•		57,1 x 77,2 x 24,1	20,39	
41	Instantaneous mâle 2"1/2	3 x Instantaneous femelle 2"1/2			•		env. 30 x 40 x 22	5,34	

Pour toute autre demande, merci de nous contacter directement :

✉ catalogue@sides.fr / ☎ 33 (0)2 40 17 18 00

 Collecteurs :

	Nombre d'entrées			Type d'entrées	Type de sortie	Dimensions L x l x h (en cm)	Poids (en kg)	Certifications
	2	3	4					
1	•			2 x filetés mâle BSP 2"	filetée femelle BSP 2"1/2	15,1 x 20,7 x 10,4	1,86	NF E 03-005 (ISO R 228)
2	•			2 x filetés mâle BSP 2"1/2	filetée femelle BSP 2"1/2	15,5 x 20,7 x 10,4	1,28	NF E 03-005 (ISO R 228)
3	•			2 x filetés mâle BSP 2"1/2	filetée femelle BSP 4"	23,9 x 23,3 x 18,2	1,37	NF E 03-005 (ISO R 228)
4	•			2 x filetés mâle BSP 4" - tournant	filetée femelle BSP 4"	30,6 x 32,5 x 22,4	5,46	NF E 03-005 (ISO R 228)
5	•			2 x filetés mâle BSP 4" - tournant	filetée mâle BSP 6"	23,9 x 32,6 x 16,4	4,71	NF E 03-005 (ISO R 228)
6	•			2 x DSP DN65 - sans verrou	DSP DN65 - avec verrou	28,3 x 25,6 x 10,7	2,91	NF S 61-701
7	•			2 x DSP DN65 - sans verrou	AR DN100 - avec verrou	15,5 x 20,7 x 10,4	3,37	NF S 61-701
8	•			2 x Storz C/52	Storz B/75	21,2 x 23,7 x 12,6	2,92	DIN 14 355
9	•			2 x Storz NEN DN65	Storz A/110	env. 16 x 21 x 13	env. 4	NF E 03-005 (ISO R 228)
10	•			2 x Storz B/75	Storz A/110	22,8 x 26,4 x 18,2	3,71	DIN 14 355
11	•			2 x Storz A/110 - tournant	Storz DN150	33,3 x 41,1 x 21,5	9,16	DIN 14 355
12	•			2 x instantaneus mâle 2"1/2	Storz A/110	23,9 x 23,3 x 18,2	3,32	
13	•			2 x instantaneus mâle 2"1/2	Storz DN125	27,4 x 23,3 x 19,6	4,17	
14	•			2 x instantaneus mâle 2"1/2	Instantaneus femelle 2"1/2	26,8 x 23,4 x 14,7	3,03	
15	•			2 x filetés mâle BSRT 4" - tournant	filetée femelle BSRT 4"	env. 32 x 34 x 23	6,504	
16		•		3 x filetés mâle BSP 2"1/2	filetée femelle BSP 4"	26,7 x 36,2 x 18,8	4,24	
17			•	4 x filetés mâle BSP 2"1/2	filetée femelle BSP 4"	28,3 x 41,3 x 18,8	5,19	
18		•		3 x Storz B/75	Storz A/110	34,9 x 36,7 x 18,8	6,54	DIN 14 355 - 4 - 3B
19			•	4 x Storz B/75	Storz A/110	35,8 x 45,5 x 18,8	8,2	DIN 14 355 - 4 - 3B
20			•	4 x Instantaneus femelle 2"1/2	BSRT mâle 4"	env. 30 x 42 x 20	4,69	

Pour toute autre demande, merci de nous contacter directement :

✉ catalogue@sides.fr / ☎ 33 (0)2 40 17 18 00

 Coudes à 90° (France, Storz) :

	Type d'entrée	Type de sortie	Dimensions	Poids
			L x l x h (en mm)	(en kg)
1	fileté mâle BSP 2"	fileté mâle BSP 2"	175x60x175	0,57
2	fileté mâle BSP 2"1/2	fileté mâle BSP 2"1/2	212x75x212	0,87
3	fileté femelle BSP 3"	fileté mâle BSP 3"	174x102x166	0,99
4	fileté femelle BSP 4"	fileté mâle BSP 4"	200x130x187	1,71
5	symétrique Guillemin DN65 - avec verrou	symétrique Guillemin DN65 - sans verrou	264x105x286	1,55
6	DSP DN40 - avec verrou	DSP DN40 - sans verrou	158x73x174	0,62
7	DSP DN65 - avec verrou	DSP DN65 - sans verrou	269x110x285	1,58
8	AR DN100 - avec verrou	AR DN100 - sans verrou	272x152x273	3,4
9	Storz A/110 - tournant	Storz A/110 - tournant	env. 309x152x285	env. 4,71

_____ Pour toute autre demande, merci de nous contacter directement : _____

✉ catalogue@sides.fr / ☎ 33 (0)2 40 17 18 00

 Contrôleurs de pression "en ligne" :

	Entrée & Sortie	Matière corps	Dimensions	Poids
		Alliage aluminium	L x l x h (en mm)	(en kg)
1	DSP DN40	•		env. 2
2	DSP DN65	•	300 x 150 x 150	2,2
3	AR DN100	•	270 x 200 x 200	3,3
4	Storz C/52	•		env. 2
5	Storz B/75	•	300 x 150 x 150	2,4
6	Storz A/110	•	270 x 200 x 200	env. 3,5

_____ Pour toute autre demande, merci de nous contacter directement : _____

✉ catalogue@sides.fr / ☎ 33 (0)2 40 17 18 00