

Aide au choix

Tuyaux aspiraux et accessoires tuyaux

- p. 2 _ Crépines sans clapet*
- p. 3 _ Crépines d'épuisement sans clapet*
- p. 4 _ Crépines avec clapet et purge*
- p. 5 _ Tuyaux REMIFLEX SPECIAL*
- p. 6 _ Tuyaux SOUPLESEC PREMIER*
- p. 7 _ Tuyaux OFE96*
- p. 8 _ Tuyaux LEGESEC SPECIAL*
- p. 9 _ Tuyaux OF 96*
- p. 10 _ Tuyaux semi-rigides SP*
- p. 11 _ Aspiraux à raccord français*
- p. 12 _ Aspiraux à raccord Royaume-Uni*
- p. 13 _ Aspiraux à raccord Storz*

 Crépines sans clapet :

| | Sortie | Matériau corps | | Matériau panier | | Dimensions Ø x h (en cm) | Poids (en kg) |
|---|---------------------------|-------------------|--------------|-----------------|--|-----------------------------|------------------|
| | | Alliage aluminium | Polyéthylène | Aluminium | | | |
| 1 | symétrique Guillemin DN40 | • | • | | | env. 10 x 18 | 0,15 |
| 2 | symétrique Guillemin DN65 | • | • | | | 10,8 x 18,6 | 0,6 |
| 3 | AR DN100 | • | • | | | 16,1 x 23,6 | 1,05 |
| 4 | Storz B/75 | • | • | | | 12,6 x 18,8 | 0,82 |
| 5 | AR DN100 | • | | • | | 16,1 x 25,2 | 1,71 |
| 6 | BSRT femelle 4" | • | | • | | 19,9 x 30,6 | 3,22 |
| 7 | BSRT femelle 5"1/2 | • | | • | | env. 20 x 31 | env. 4 |

_____ Pour toute autre demande, merci de nous contacter directement : _____

✉ catalogue@sides.fr / ☎ 33 (0)2 40 17 18 00

 Crépines d'épuisement sans clapet :

| | Sortie | Matière corps | Matière tamis | Dimensions Ø x h (en cm) | Poids (en kg) |
|---|---------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| | | Alliage aluminium | Acier inoxydable | | |
| 1 | BSP fileté femelle 1"1/2 | • | • | 20 x 6,1 | 1,25 |
| 2 | BSP fileté mâle 2"1/2 | • | • | 20 x 6,1 | 1,21 |
| 3 | BSP fileté femelle 4" | • | • | 23,8 x 13,1 | 2,16 |
| 4 | symétrique Guillemin DN40 | • | • | 20 x 10,1 | 1,38 |
| 5 | symétrique Guillemin DN65 | • | • | 20 x 9,7 | 1,43 |
| 6 | AR DN100 | • | • | 23,8 x 15,1 | 2,88 |

_____ Pour toute autre demande, merci de nous contacter directement : _____

✉ catalogue@sides.fr / ☎ 33 (0)2 40 17 18 00

 Crépines avec clapet et purge :

| | Sortie | Matière corps | Matière panier | | | Dimensions Ø x h (en cm) | Poids (en kg) |
|---|----------------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|-----------------------------|------------------|
| | | | Alliage aluminium | Acier inoxydable | Polypropylène | | |
| 1 | symétrique Guillemain DN40 | • | • | | | 14,8 x 21,8 | 1,75 |
| 2 | symétrique Guillemain DN65 | • | • | | | 19,8 x 21,4 | 2,86 |
| 3 | Storz C/52 | • | • | | | 14,8 x 18,1 | 1,71 |
| 4 | Storz NEN DN65 | • | • | | | env. 24 x 18 | env. 3,15 |
| 5 | Storz B/75 | • | • | | | 19,8 x 21,5 | 3,08 |
| 6 | AR DN100 | • | | • | | 23,2 x 27 | 5,47 |
| 7 | Storz A/110 | • | | | • | 23,2 x 24,9 | 6,2 |
| 8 | BSRT femelle 4" | • | | | • | env. 25 x 21 | 6,9 |
| 9 | BSRT femelle 5"1/2 | • | | | • | env. 27 x 21 | env. 7 |

_____ Pour toute autre demande, merci de nous contacter directement : _____

✉ catalogue@sides.fr / ☎ 33 (0)2 40 17 18 00

 Tuyaux REMIFLEX SPECIAL :

| | Diamètre | | | | Type de raccord | Matière du raccord | Longueur (en m) | | | Couleur | | Poids (en kg) | Référence SIDES |
|----|----------|------|------|-------|---------------------------|--------------------|-----------------|----|----|---------|-------------|------------------|--------------------|
| | DN25 | DN45 | DN70 | DN110 | | | 10 | 20 | 40 | Rouge | Orange fluo | | |
| 1 | • | | | | symétrique Guillemin DN20 | Aluminium | | • | | • | | 4 | 847645 |
| 2 | • | | | | symétrique Guillemin DN20 | Bronze | | • | | • | | 4,1 | 847649 |
| 3 | • | | | | GFR DN20 | Bronze | | • | | • | | 4,15 | 847652 |
| 4 | | • | | | DSP DN40 | Aluminium | | • | | • | | 6,7 | 819218 |
| 5 | | | • | | DSP DN65 | Aluminium | | • | | • | | 11,5 | 819216 |
| 6 | | | • | | DSP DN65 | Aluminium | | | • | • | | 22,8 | 847654 |
| 7 | | | | • | AR DN100 | Aluminium | • | | | • | | 10,5 | 819220 |
| 8 | | | | • | AR DN100 | Aluminium | | • | | • | | 20,8 | 847655 |
| 9 | | | | • | AR DN100 | Aluminium | | | • | • | | 41 | 847656 |
| 10 | • | | | | symétrique Guillemin DN20 | Aluminium | | • | | • | | 4 | 847657 |
| 11 | • | | | | symétrique Guillemin DN20 | Bronze | | • | | • | | 4,1 | 639906 |
| 12 | • | | | | GFR DN20 | Bronze | | • | | • | | 4,15 | 833857 |
| 13 | | • | | | DSP DN40 | Aluminium | | • | | • | | 6,7 | 667040 |
| 14 | | | • | | DSP DN65 | Aluminium | | • | | • | | 11,5 | 639908 |
| 15 | | | • | | DSP DN65 | Aluminium | | | • | • | | 22,8 | 847658 |
| 16 | | | | • | AR DN100 | Aluminium | | • | | • | | 20,8 | 847659 |
| 17 | | | | • | AR DN100 | Aluminium | | | • | • | | 41 | 847660 |

Pour toute autre demande, merci de nous contacter directement :

✉ catalogue@sides.fr / ☎ 33 (0)2 40 17 18 00

 Tuyaux SOUPLESEC PREMIER :

| | Diamètre | | | | Type de raccord | Matière du raccord | Longueur (en m) | | | Couleur | Poids (en kg) | Référence SIDES |
|---|----------|------|------|-------|---------------------------|--------------------|-----------------|----|----|---------|------------------|--------------------|
| | DN25 | DN45 | DN70 | DN110 | | | 10 | 20 | 40 | | | |
| 1 | • | | | | symétrique Guillemin DN20 | Aluminium | | • | | jaune | 4,3 | 847661 |
| 2 | • | | | | symétrique Guillemin DN20 | Bronze | | • | | jaune | 4,4 | 847667 |
| 3 | • | | | | GFR DN20 | Bronze | | • | | jaune | 4,45 | 847668 |
| 4 | | • | | | DSP DN40 | Aluminium | | • | | jaune | 7 | 847669 |
| 5 | | | • | | DSP DN65 | Aluminium | | • | | jaune | 12 | 847671 |
| 6 | | | • | | DSP DN65 | Aluminium | | | • | jaune | 23,8 | 847673 |
| 7 | | | | • | AR DN100 | Aluminium | • | | | jaune | 10,7 | 847674 |
| 8 | | | | • | AR DN100 | Aluminium | | • | | jaune | 21,2 | 847675 |
| 9 | | | | • | AR DN100 | Aluminium | | | • | jaune | 41,8 | 847676 |

Pour toute autre demande, merci de nous contacter directement :

✉ catalogue@sides.fr / ☎ 33 (0)2 40 17 18 00

 Tuyaux OFE96 :

| | Diamètre | | | | Type de raccord | Matière du raccord | Longueur (en m) | | | Couleur | Poids (en kg) | Référence SIDES |
|---|----------|------|------|-------|---------------------------|--------------------|-----------------|----|----|---------|------------------|--------------------|
| | DN25 | DN45 | DN70 | DN110 | | | 10 | 20 | 40 | | | |
| 1 | • | | | | symétrique Guillemin DN20 | Aluminium | | • | | rouge | 4,5 | 847677 |
| 2 | • | | | | symétrique Guillemin DN20 | Bronze | | • | | rouge | 4,6 | 847678 |
| 3 | • | | | | GFR DN20 | Bronze | | • | | rouge | 4,65 | 847679 |
| 4 | | • | | | DSP DN40 | Aluminium | | • | | rouge | 7,3 | 819782 |
| 5 | | | • | | DSP DN65 | Aluminium | | • | | rouge | 12,1 | 819788 |
| 6 | | | • | | DSP DN65 | Aluminium | | | • | rouge | 23,9 | 823279 |
| 7 | | | | • | AR DN100 | Aluminium | • | | | rouge | 11,5 | 819789 |
| 8 | | | | • | AR DN100 | Aluminium | | • | | rouge | 22,5 | 847680 |
| 9 | | | | • | AR DN100 | Aluminium | | | • | rouge | 43,5 | 847681 |

Pour toute autre demande, merci de nous contacter directement :

✉ catalogue@sides.fr / ☎ 33 (0)2 40 17 18 00

 Tuyaux LEGESEC SPECIAL :

| | Diamètre | Type de raccord | Matière du | Longueur | Couleur | | Poids | Référence |
|---|----------|-----------------|------------|----------|---------|------|---------|-----------|
| | DN25 | | raccord | 20 m | Orange | Vert | (en kg) | SIDES |
| 1 | • | GFR DN20 | Bronze | • | • | | 7,5 | 847682 |
| 2 | • | GFR DN20 | Bronze | • | | • | 7,5 | 632547 |

_____ Pour toute autre demande, merci de nous contacter directement : _____

✉ catalogue@sides.fr / ☎ 33 (0)2 40 17 18 00

 Tuyaux OF 96 :

| | Diamètre | Type de raccord | Matière du raccord | Longueur 20 m | Couleur | Poids (en kg) | Référence SIDES |
|----|----------|---------------------|-----------------------|------------------|---------|------------------|--------------------|
| 1 | DN38 | Storz 38 | Aluminium | • | rouge | 7 | 847973 |
| 2 | DN52 | Storz C/52 | Aluminium | • | rouge | 10 | 847975 |
| 3 | DN65 | Storz 65 | Aluminium | • | rouge | 12 | 847976 |
| 4 | DN90 | Storz 90 | Aluminium | • | rouge | 16 | 847977 |
| 5 | DN102 | Storz A/110 | Aluminium | • | rouge | 20 | 847978 |
| 6 | DN110 | Storz A/110 | Aluminium | • | rouge | 22 | 847979 |
| 7 | DN38 | Instantaneous 1"1/2 | Aluminium | • | rouge | 7,5 | 847980 |
| 8 | DN52 | Instantaneous 2"1/2 | Aluminium | • | rouge | 10,5 | 847981 |
| 9 | DN65 | Instantaneous 2"1/2 | Aluminium | • | rouge | 12,5 | 847983 |
| 10 | DN100 | BSRT 4" | Aluminium | • | rouge | 20,5 | 847985 |

Pour toute autre demande, merci de nous contacter directement :
 catalogue@sides.fr /  33 (0)2 40 17 18 00

 Tuyaux semi-rigides SP :

| | Diamètre | Type de raccord | Matière du raccord | Longueur (en m) | Couleur | Poids (en kg) | Référence SIDES |
|---|----------|-----------------|-----------------------|--------------------|---------|------------------|--------------------|
| 1 | DN25 | GFR DN20 | Bronze | 2 | rouge | 1,7 | 851158 |
| 2 | DN25 | GFR DN20 | Bronze | 20 | rouge | 11,6 | 164781 |
| 3 | DN25 | GFR DN20 | Bronze | 40 | rouge | 22,6 | 851168 |
| 4 | DN25 | GFR DN20 | Bronze | 80 | rouge | 33,6 | 847569 |

_____ Pour toute autre demande, merci de nous contacter directement : _____

✉ catalogue@sides.fr / ☎ 33 (0)2 40 17 18 00

 Aspiraux à raccord français :

| | Diamètre | | | Type de raccord | Matière du raccord | Longueur (en m) | | | Poids (en kg) | Référence SIDES |
|---|----------|------|-------|----------------------------|--------------------|-----------------|-----|---|------------------|--------------------|
| | DN45 | DN70 | DN100 | | | 2 | 2,5 | 4 | | |
| 1 | • | | | symétrique Guillemain DN40 | Aluminium | • | | | 3,46 | 821227 |
| 2 | | • | | symétrique Guillemain DN65 | Aluminium | • | | | 6,23 | 160119 |
| 3 | | | • | AR DN100 | Aluminium | • | | | 15,22 | 160120 |
| 4 | | • | | symétrique Guillemain DN65 | Aluminium | | • | | 7,63 | 850946 |
| 5 | | | • | AR DN100 | Aluminium | | • | | 19,66 | 659151 |
| 6 | | • | | symétrique Guillemain DN65 | Aluminium | | | • | 12,25 | 850945 |
| 7 | | | • | AR DN100 | Aluminium | | | • | 22,53 | 827776 |

_____ Pour toute autre demande, merci de nous contacter directement : _____

✉ catalogue@sides.fr / ☎ 33 (0)2 40 17 18 00

 Aspiraux à raccord Royaume-Uni :

| | Diamètre | | | Type de raccord | Matière du raccord | Longueur (en m) | | | | Poids (en kg) | Référence SIDES |
|---|----------|-------|-------|-----------------|--------------------|-----------------|---|-----|---|------------------|--------------------|
| | DN100 | DN102 | DN140 | | | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | | |
| 1 | • | | | BSRT 4" | Aluminium | • | | | | 10,84 | 850938 |
| 2 | | • | | BSRT 4" | Aluminium | | • | | | 12,07 | 850944 |
| 3 | | | • | BSRT 5"1/2 | Aluminium | | • | | | 21,94 | 850943 |
| 4 | | • | | BSRT 4" | Aluminium | | | • | | 13,93 | 850942 |
| 5 | | | • | BSRT 5"1/2 | Aluminium | | | • | | 26,09 | 850941 |
| 6 | | • | | BSRT 4" | Aluminium | | | | • | 16,87 | 850940 |
| 7 | | | • | BSRT 5"1/2 | Aluminium | | | | • | 29,99 | 850939 |

_____ Pour toute autre demande, merci de nous contacter directement : _____

✉ catalogue@sides.fr / ☎ 33 (0)2 40 17 18 00

 **Aspiraux à raccord Storz :**

| | Diamètre du tuyau | Type de raccord | Matière du raccord | Longueur (en m) | | | | Poids (en kg) | Référence SIDES |
|---|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|---|-----|---|------------------|--------------------|
| | | | | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | | |
| 1 | DN50 | Storz C/52 | Aluminium | • | | | | 3,01 | 850937 |
| 2 | DN50 | Storz C/52 | Aluminium | | • | | | 3,76 | 850936 |
| 3 | DN70 | Storz B/75 | Aluminium | | • | | | 6,93 | 850935 |
| 4 | DN110 | Storz A/110 | Aluminium | | • | | | 11,62 | 850934 |
| 5 | DN127 | Storz 125 | Aluminium | | • | | | 20,2 | 850933 |
| 6 | DN75 | Storz B/75 | Aluminium | | | • | | 11,39 | 850932 |
| 7 | DN127 | Storz 125 | Aluminium | | | • | | 21,65 | 850931 |
| 8 | DN110 | Storz A/110 | Aluminium | | | | • | 18,35 | 850930 |

Pour toute autre demande, merci de nous contacter directement :

✉ catalogue@sides.fr / ☎ 33 (0)2 40 17 18 00