

## *Aide au choix*

### **Systèmes de levage et de franchissement.**

- p. 2 \_ ..... Elingues câble*
- p. 3 \_ ..... Elingues textile plates*
- p. 4 \_ ..... Elingues textile rondes*
- p. 5 \_ ..... Arrimages avec tendeur à cliquet*
- p. 6 \_ ..... Ceintures avec tendeur à cliquet*
- p. 7 \_ ..... Tireurs de câble*
- p. 8 \_ ..... Couronnes de câble pour tireur*
- p. 9 \_ ..... Manilles droites*
- p. 10 \_ ..... Manilles lyres, haute résistance*
- p. 11 \_ ..... Crics à fût montant*
- p. 12 \_ ..... Crics bouteille hydrauliques*
- p. 13 \_ ..... Crics hydrauliques monobloc*

 Elingues câble :

	C.M.U. (en T)			Diamètre (en mm)	Longueur (en m)	Type de boucles		Passage des boucles (en mm)	Poids (en kg)	Référence SIDES
	configuration droite	configuration en U	configuration en boucle			Cossées	Standards			
1	2,7	5,4	/	16	2	•		68 x 45	3,000	853522
2	2,7	5,4	/	16	5	•		68 x 45	5,772	853523
3	2,7	5,4	/	16	10	•		68 x 45	10,392	853524
4	2,7	5,4	/	16	15	•		68 x 45	15,012	853525
5	2,7	5,4	/	16	20	•		68 x 45	19,632	853526
6	3,4	6,8	2,825	18	3		•	270 x 135	5,370	853527
7	3,4	6,8	2,825	18	5		•	270 x 135	7,710	853528
8	3,4	6,8	2,825	18	10		•	270 x 135	13,560	853529
9	3,4	6,8	2,825	18	15		•	270 x 135	19,410	853530
10	3,4	6,8	2,825	18	20		•	270 x 135	25,260	853531

\_\_\_\_\_ Pour toute autre demande, merci de nous contacter directement : \_\_\_\_\_

✉ catalogue@sides.fr / ☎ 33 (0)2 40 17 18 00

 Elingues textile plates :

	C.M.U. (en T)					Couleur	Longueur (en m)						Largeur (en mm)	Poids (en kg)	Référence SIDES
	fig. 1	fig. 2	fig. 3	fig. 4	fig. 5		2	3	4	5	6				
1	3	6	4,2	3	2,4	jaune					•	90	3,6	853600	
2	4	8	5,6	4	3,2	gris	•					120	1,92	853601	
3	4	8	5,6	4	3,2	gris		•				120	2,74	853602	
4	4	8	5,6	4	3,2	gris			•			120	3,56	853603	
5	4	8	5,6	4	3,2	gris				•		120	4,38	835058	
6	4	8	5,6	4	3,2	gris					•	120	5,2	853605	
7	5	10	7	5	4	rouge	•					150	2,6	853606	
8	5	10	7	5	4	rouge		•				150	3,7	853607	
9	5	10	7	5	4	rouge			•			150	4,8	853608	
10	5	10	7	5	4	rouge				•		150	5,9	853609	
11	5	10	7	5	4	rouge					•	150	7	853610	
12	6	12	8,4	6	4,8	marron	•					180	3,15	853611	
13	6	12	8,4	6	4,8	marron		•				180	4,4	853612	
14	6	12	8,4	6	4,8	marron			•			180	5,65	853614	
15	6	12	8,4	6	4,8	marron				•		180	6,9	853615	
16	6	12	8,4	6	4,8	marron					•	180	8,15	853616	
17	8	16	11,2	8	6,4	bleu		•				240	6,16	853617	
18	8	16	11,2	8	6,4	bleu			•			240	7,84	853618	
19	8	16	11,2	8	6,4	bleu				•		240	9,52	853619	
20	8	16	11,2	8	6,4	bleu					•	240	11,2	853620	

- Fig. 1 -  
100%



- Fig. 2 -  
200%



- Fig. 3 -  
140%



de 7° à 45°

- Fig. 4 -  
100%



de 45° à 60°

- Fig. 5 -  
80%



Pour toute autre demande, merci de nous contacter directement :

✉ catalogue@sides.fr / ☎ 33 (0)2 40 17 18 00

 Elingues textile rondes :

	C.M.U.	Couleur	Longueur (en m)							Diamètre (en mm)	Epaisseur de gaine (en mm)	Poids au mètre (en g)	Poids (en kg)	Référence SIDES
	(en T)		1	1,5	2	2,5	3	4	5					
1	1	Violet	•							15	0,75	270	0,270	853471
2	1	Violet		•						15	0,75	270	0,405	853472
3	1	Violet			•					15	0,75	270	0,540	853474
4	1	Violet				•				15	0,75	270	0,675	853475
5	1	Violet					•			15	0,75	270	0,810	853476
6	1	Violet						•		15	0,75	270	1,080	853477
7	1	Violet							•	15	0,75	270	1,350	853478
8	2	Vert	•							20	0,75	445	0,445	853479
9	2	Vert		•						20	0,75	445	0,668	853480
10	2	Vert			•					20	0,75	445	0,890	853481
11	2	Vert				•				20	0,75	445	1,113	853482
12	2	Vert					•			20	0,75	445	1,335	853483
13	2	Vert						•		20	0,75	445	1,780	853484
14	2	Vert							•	20	0,75	445	2,225	853485
15	3	Jaune	•							25	0,8	560	0,560	853486
16	3	Jaune		•						25	0,8	560	0,840	853487
17	3	Jaune			•					25	0,8	560	1,120	853488
18	3	Jaune				•				25	0,8	560	1,400	853489
19	3	Jaune					•			25	0,8	560	1,680	853490
20	3	Jaune						•		25	0,8	560	2,240	853491
21	3	Jaune							•	25	0,8	560	2,800	853492
22	4	Gris	•							30	0,8	760	0,760	853493
23	4	Gris		•						30	0,8	760	1,140	853494
24	4	Gris			•					30	0,8	760	1,520	853495
25	4	Gris				•				30	0,8	760	1,900	853496
26	4	Gris					•			30	0,8	760	2,280	853497
27	4	Gris						•		30	0,8	760	3,040	853498
28	4	Gris							•	30	0,8	760	3,800	853499
29	5	Rouge	•							35	0,7	940	0,940	853500
30	5	Rouge		•						35	0,7	940	1,410	853501
31	5	Rouge			•					35	0,7	940	1,880	853502
32	5	Rouge				•				35	0,7	940	2,350	853503
33	5	Rouge					•			35	0,7	940	2,820	853504
34	5	Rouge						•		35	0,7	940	3,760	853505
35	5	Rouge							•	35	0,7	940	4,700	853506
36	6	Marron	•							40	0,7	1170	1,170	853507
37	6	Marron		•						40	0,7	1170	1,755	853508
38	6	Marron			•					40	0,7	1170	2,340	853509
39	6	Marron				•				40	0,7	1170	2,925	853511
40	6	Marron					•			40	0,7	1170	3,510	853512
41	6	Marron						•		40	0,7	1170	4,680	853513
42	6	Marron							•	40	0,7	1170	5,850	853514
43	8	Bleu	•							45	0,7	1535	1,535	853515
44	8	Bleu		•						45	0,7	1535	2,303	853516
45	8	Bleu			•					45	0,7	1535	3,070	853517
46	8	Bleu				•				45	0,7	1535	3,838	853518
47	8	Bleu					•			45	0,7	1535	4,605	853519
48	8	Bleu						•		45	0,7	1535	6,140	853520
49	8	Bleu							•	45	0,7	1535	7,675	853521

Pour toute autre demande, merci de nous contacter directement :

✉ catalogue@sides.fr / ☎ 33 (0)2 40 17 18 00

 Arrimages avec tendeur à cliquet :

	Résistance / Tension max	Couleur	Longueur (en m)	Largeur (en mm)	Poids (en kg)	Référence SIDES
1	1000 daN	bleu	5	35	1,110	<b>853623</b>
2	1000 daN	bleu	7	35	1,130	<b>853624</b>
3	2000 daN	noir	9	50	2,400	<b>853626</b>

\_\_\_\_\_ Pour toute autre demande, merci de nous contacter directement : \_\_\_\_\_

✉ [catalogue@sides.fr](mailto:catalogue@sides.fr) / ☎ 33 (0)2 40 17 18 00

 Ceintures avec tendeur à cliquet :

	Résistance / Tension max	Couleur	Longueur (en m)	Largeur (en mm)	Poids (en kg)	Référence SIDES
1	800 daN	bleu	5	25	0,360	<b>853627</b>
2	800 daN	noir	7	25	0,400	<b>853628</b>
3	4000 daN	noir	8	50	2,150	<b>853629</b>

\_\_\_\_\_ Pour toute autre demande, merci de nous contacter directement : \_\_\_\_\_

✉ catalogue@sides.fr / ☎ 33 (0)2 40 17 18 00

 Tireurs de câble :

	C.M.U. (en T)	Diamètre du câble (en mm)	Longueur maxi du levier (en mm)	Longueur mini du levier (en mm)	Dimensions (en mm)	Poids avec couronne de 20m (en kg)	Référence SIDES
1	0,8	8,3	800	800	426 x 235 x 64	15	853445
2	1,6	11,5	1200	800	545 x 280 x 97	27	853446
3	3,2	16,3	1200	800	660 x 325 x 116	50	853447

\_\_\_\_\_ Pour toute autre demande, merci de nous contacter directement : \_\_\_\_\_

✉ catalogue@sides.fr / ☎ 33 (0)2 40 17 18 00

 Couronnes de câble pour tireur :

	Modèle de tireur de destination		Diamètre du câble (en mm)	Longueur du câble		Poids (en kg)	Référence SIDES
	C.M.U. (en T)	référence		30 m	40 m		
1	0,8	853445	8,3	•		9	853448
2	0,8	853445	8,3		•	12	853449
3	1,6	853446	11,5	•		16,5	853450
4	1,6	853446	11,5		•	22	853451
5	3,2	853447	16,3	•		34,05	853452
6	3,2	853447	16,3		•	45	853453

\_\_\_\_\_ Pour toute autre demande, merci de nous contacter directement : \_\_\_\_\_

✉ catalogue@sides.fr / ☎ 33 (0)2 40 17 18 00

 Manilles droites :

	C.M.U. (en T)	Diamètre Axe (en mm)	Diamètre Corps (en mm)	Largeur d'ouverture (en mm)	Largeur intérieure (en mm)	Hauteur intérieure (en mm)	Poids (en kg)	Référence SIDES
1	1,6	20	20	38	38	67	0,94	853454
2	2,5	25	22	44	44	81	1,55	853455
3	3,15	28	25	44	44	89	2,31	853456
4	4	32	30	45	45	99	3,5	853457
5	5	36	31	48	48	109	4,13	853458
6	6,3	40	34	53	53	120	5,72	853459

\_\_\_\_\_ Pour toute autre demande, merci de nous contacter directement : \_\_\_\_\_

✉ [catalogue@sides.fr](mailto:catalogue@sides.fr) / ☎ 33 (0)2 40 17 18 00

 Manilles lyres, haute résistance :

	C.M.U. (en T)	Diamètre Axe (en mm)	Diamètre Corps (en mm)	Largeur d'ouverture (en mm)	Hauteur intérieure (en mm)	Largeur intérieure (en mm)	Poids (en kg)	Référence SIDES
1	1,5	13	11	18	43	29	0,22	853465
2	2	16	13	22	47	32	0,34	853466
3	3,25	19	17	27	60	42	0,65	853467
4	4,75	22	19	33	70	50	1,06	853468
5	6,5	25	24	37	83	58	1,69	853469
6	8,5	28	26	43	95	68	2,27	853470

\_\_\_\_\_ Pour toute autre demande, merci de nous contacter directement : \_\_\_\_\_

✉ [catalogue@sides.fr](mailto:catalogue@sides.fr) / ☎ 33 (0)2 40 17 18 00

 Crics à fût montant :

	C.M.U. tête (en T)	C.M.U. patte (en T)	Hauteur d'élévation mini patte (en mm)	Course	Effort maxi (en kg)	Dimensions (en mm)	Poids (en kg)	Référence SIDES
1	3	1,75	70	350	36	200 x 197 x 730	21,2	853461
2	5	3,5	80	350	41	239 x 189 x 730	28,5	853462
3	10	7	90	320	54	290 x 245 x 795	38	853463

\_\_\_\_\_ Pour toute autre demande, merci de nous contacter directement : \_\_\_\_\_

✉ catalogue@sides.fr / ☎ 33 (0)2 40 17 18 00

 Crics bouteille hydrauliques :

	C.M.U. (en T)	Hauteur d'élévation mini (en mm)	Hauteur d'élévation maxi (en mm)	Course du Vérin	Course de la Vis	Dimensions de la base (en mm)	Poids (en kg)	Référence SIDES
1	5	216	413	127	70	96 x 112	5,1	853585
2	10	230	460	150	80	110 x 127	7,1	853586
3	15	230	460	150	80	113 x 136	9,3	853587
4	20	242	452	150	60	144 x 155	11,9	853588

\_\_\_\_\_ Pour toute autre demande, merci de nous contacter directement : \_\_\_\_\_

✉ catalogue@sides.fr / ☎ 33 (0)2 40 17 18 00

 Crics hydrauliques monobloc :

	C.M.U. (en T)	Hauteur d'élévation tête (en mm)	Hauteur d'élévation patte (en mm)	Course du Vérin	Force nécessaire - Effort sur levier	Rotation	Dimensions (en mm)	Poids (en kg)	Référence SIDES
1	5	25 à 230	368 à 573	205	3,8 kg - env. 38 daN	180°	/	25	853533
2	10	30 à 260	420 à 650	230	4 kg - env. 40 daN	180°	/	35	853534
3	25	58 à 273	505 à 720	215	4 kg - env. 40 daN	360°	460 x 283 x 720	116	853689

\_\_\_\_\_ Pour toute autre demande, merci de nous contacter directement : \_\_\_\_\_

✉ catalogue@sides.fr / ☎ 33 (0)2 40 17 18 00